



ANTICALC REVERSIBLE

GCR 8044 24D B14 TSR



Модел	Anticalc 80 Reversible
Нетен обем	82 L
Номинална мощност	2400 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:47 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	2748 kWh
Енергиен клас	C
Височина	0.858 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.468 m
Диаметър	440 mm
Монтаж	Универсален
Гаранция	5
Профил на източване	L
V40	147 L



$T_{\text{out of the box}}$	70 °C
MAX40	147 L



Информация

GCR 8044 24D B14 TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 2400 W
- Сух нагревател
- Реверсивен модел
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

GCR 8044 24D B14 TSR

Reversible моделите от серията Anticalc са специално разработени за универсален монтаж - хоризонтален и вертикален. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 до 100 литра.

- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от TESI технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Възможност за избор на две степени на мощност
- ЕКО позиция на външния регулатор за икономична и дългогодишна работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- 3 светлинни индикатор за разпознаване на режимите на работа
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот